

| HL 150 | 74 | HNE-D-180 | | 80 | En los hormigones por dosificación se garantiza el contenido de cemento, la consistencia y el tamaño máximo de árido, no la resistencia (EHE-08) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----|--|------|------|--------------------|----|-----|-----|
| Fck en N/mm ² a 28 d | HNE | I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IIIc | IV | Qa | Qb | Qc |
| 15 | 80 | | | | | | | | | | |
| 20 | 81 | 81 | | | | | | | | | |
| 25 | 84 | 84 | 87 | 92 | 92 | 96 | 101 | 96 | 96 | 100 | 101 |
| 30 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 | 96 | 101 | 96 | 96 | 100 | 101 |
| 35 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 101 | 96 | 96 | 100 | 101 |
| Incrementos | CONSIS. FLUIDA | 5,50 | CONSIS. LIQUIDA | 11 | ARIDO 12 mm | | 4,50 | HORMIGON BOMBEABLE | | | 4 |

| HORMIGONES CEMENTO SULFORESISTENTE | | | | | | | | | | | | Consistencia blanda /plástica tamaño máximo del árido 20 mm |
|------------------------------------|----------------|---|-----------------|----|-------------|-----|------|--------------------|-----|-----|------|---|
| 15 | 81 | Los hormigones con precios subrayados son incongruentes con la EHE-08, recomendamos el uso de hormigones según la tabla 37.3.2.b de dicha Instrucción en función de los requisitos de durabilidad | | | | | | | | | | |
| 20 | 84 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 89 | | 94 | | 98 | 103 | 108 | 103 | 103 | 108 | 109 | |
| 30 | 94 | | 95 | | 98 | 103 | 108 | 103 | 103 | 108 | 109 | |
| 35 | 103 | | 103 | | 103 | 103 | 108 | 103 | 103 | 108 | 109 | |
| Incrementos | CONSIS. FLUIDA | 6,50 | CONSIS. LIQUIDA | 13 | ARIDO 12 mm | | 5,50 | HORMIGON BOMBEABLE | | | 4,50 | |

| INCREMENTOS POR MODIFICACIONES, ADITIVOS, ADICIONES, FIBRAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|----------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|----|
| FIBRA POLIPROP. No estructural | 9 | HORMIGON PARA IMPRESO MINORACION ADITIVO PARA SOLERAS | | 4,50 | ADITIVO HIDROFUGANTE | | 9 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | | | | 14 |

| HORMIGONES ESPECIALES (consultar pedido mínimo/características especiales/norma aplicable) | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50 | HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA | | 170 | Cumplen la máxima relación a/c. Producto bajo pedido, consultar disponibilidad por aditivos y adiciones especiales | | | | | | | |
| 70 | | | 250 | | | | | | | | |
| 30 | HORMIGON AUTOCOMPACTANTE | | 160 | Cumple tipo de exposición IIb. | | | | | | | |
| 25 | HORMIGON BLANCO | | 250 | Cumple tipo de exposición IIb. Precio para consistencia blanda, tamaño de árido máximo 20 mm. | | | | | | | |
| 30 | | | 285 | Tonalidad previa conformidad, uniformidad no garantizada | | | | | | | |
| - | HORMIGON DRENANTE | | 120 | No se garantiza resistencia mínima. Precio para tamaño árido 5-12mm. Consultar para árido 2-6mm. | | | | | | | |
| - | HORMIGON ALIGERADO | | 250 | No se garantiza resistencia mínima, arlita no estructural. | | | | | | | |
| - | HORMIGON PIGMENTADO | | Consultar | Solicitar presupuesto conforme carta de colores y resistencias | | | | | | | |

| MORTEROS DE ALZADO (ESTABILIZADOS 36 HORAS) Prescritos - Marcado CE | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------|--|-----|--------------------|--|-----|--|--|--|
| MORTERO ALZ. 1/8 | | 100 | MORTERO ALZADO. 1/6 | | 108 | MORTERO ALZADO 1/4 | | 115 | | | |

| MORTEROS DE SOLADO (No contemplados por marcado CE) | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------------------------------|--|----|--------------------------------|--|----|--|--|--|
| MORTERO AUTONIVELANTE | | 115 | MORTERO SOLADO ESTABILIZADO 12 HORAS | | 90 | MORTERO SOLADO NO ESTABILIZADO | | 85 | | | |

| MORTERO PREPARADO PARA ARLITA | | 140 | Pedido mínimo 2,5 m ³ (Arlita añadida en obra por cuenta del cliente) | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| MORTERO PARA GUNITADO (por dosificación) | | | | | | | | | | | |
| MORTERO GUNITADO Contenido 325 Kg | | 105 | MORTERO GUNITADO Contenido 350 Kg | | 108 | | | | | | |

| CARGAS INCOMPLETAS, DEMORAS Y GESTION DE RESIDUOS | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (Incremento neto, no afectado por descuentos generales aplicados a tarifa) | | | | | | | | | | | |
| 1 ^{er} radial (Hasta 10 Km distancia a obra) | | 12 €/m ³ | Se considera carga incompleta el número de metros que faltan hasta completar los seis metros cúbicos | | | | | | | | |
| 2 ^o radial (Hasta 25 Km distancia a obra) | | 18 €/m ³ | | | | | | | | | |
| Demora en la descarga | | 25 €/media hora | A partir de los 60 minutos de estancia del camión en obra | | | | | | | | |
| Gestión de residuos Por m ³ suministrado | | 0,75 €/m ³ | Los restos de hormigón sobrantes suponen un gran perjuicio a la hora de tratarlos en planta. Este importe simbólico nos permite gestionar debidamente su reciclaje o evacuación a vertedero, salvo existencia de puntos limpios en la propia obra, en cuyo caso no será cargado al cliente. | | | | | | | | |

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los precios indicados no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, son válidos para una distancia aproximada de diez kilómetros, contados desde nuestra planta suministradora, y se entienden para un camión hormigonera completa (6 metros) y una estancia máxima del mismo de sesenta minutos en obra, en horario no festivo de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00 horas.

Cuando, por conveniencia de la obra, hayan de servirse hormigones después de la jornada de trabajo (de ocho a diecisiete horas) en sábados y días festivos estos deberán ser programados con cuarenta y ocho horas de antelación, previo acuerdo en el precio del servicio a prestar.

Las características de los hormigones suministrados se especifican en el albarán de entrega, su alteración por el cliente- por adición de agua, aditivos, fibras u otra acción cualquiera – pudiera impedir alcanzar la resistencia o cualidades requeridas. La introducción, por tanto, de una variación que afecte a aquellas características, así como la utilización de los hormigones fuera del periodo de tiempo adecuado, noventa minutos contados a partir de la salida de la planta del camión hormigonera, eximirá a Hormissa de la garantía del producto servido. Para mantener dicha garantía no serán suministradas amasadas inferiores a 2 metros cúbicos.

Los hormigones fabricados por Hormissa se sujetan a la instrucción EHE-08 habiendo de realizarse su control con cumplimiento estricto de dicha norma. Las posibles reclamaciones precisarán de la presentación del Albarán y no se admitirán respecto a hormigón a pie de obra transportado por terceros no controlados por Hormissa. Tampoco serán admitidas las reclamaciones sobre hormigón fresco una vez transcurridas las veinticuatro horas desde la entrega, y sólo serán tenidas en cuenta las referentes a resistencia conforme a la Instrucción citada. Hormissa quedará exonerada de cualquier responsabilidad por la consistencia, resistencia o calidad del hormigón, cuando una vez suministrados se le haya añadido agua o se mezcle con otros hormigones premezclados o de la obra, se adicione cemento o cualquier otro producto en superficie antes de su endurecimiento total o las probetas no se hayan tomado en presencia de un representante nuestro o no sean conservadas en obra conforme a los preceptos de dicha Instrucción. Los hormigones certificados con **DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO (DOR)** así lo harán constar en el albarán de entrega. Puede solicitar el certificado en www.hormissa.com. Cualquier adulteración realizada por el cliente, incluso dentro del recinto de la central suministradora puede implicar la pérdida de la certificación y la garantía del producto. Los hormigones por dosificación no garantizan la resistencia característica y sí la cantidad de cemento por metro cúbico y consistencia deseadas.

Para un óptimo servicio es conveniente formular los pedidos con antelación, al menos el día precedente al del suministro con especificación detallada del tipo de hormigón deseado.

El cliente deberá adoptar las medidas oportunas para facilitar accesos adecuados en la obra al camión hormigonera (incluso permisos y seguridad de los accesos), de modo que disminuya todo lo posible el tiempo para sus maniobras e iniciación de la descarga de la amasada optimizando su estancia en la obra. Los daños que pueda sufrir el camión por mal acceso dentro de la obra, falta de señalización o zonas de peligro serán responsabilidad del cliente y responderá económicamente de los mismos frente a Hormissa. El cliente deberá velar por la limpieza y seguridad de los accesos.

El cliente deberá habilitar un **PUNTO LIMPIO** en la obra o su cercanía para poder efectuar el lavado de los restos de hormigón sobrantes. Hormissa facturará 0,75 € por metro cúbico suministrado en caso de no existir dicho punto habilitado. El cliente se compromete a realizar una correcta gestión de dichos residuos por su cuenta.

No podrá anularse un pedido cuando el camión hormigonera haya sido ya cargado, viéndose obligado el cliente a aceptar el Albarán de entrega y resolver oportunamente la disposición de la amasada, incluso la gestión de vertedero respetando la legalidad ambiental.

La forma de pago no podrá superar los plazos contemplados en La Ley 3/2004, de 29 de diciembre y su modificación posterior por la Ley 15/2010, de 5 de julio por las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Hormissa se reserva el derecho a exigir el pago por adelantado en caso de falta de clasificación crediticia.



LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2021

HORMIGONES DEL SURESTE, S. A.

LA CALIDAD DESDE 1968

E X P E R T
CALIDAD MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD LABORAL



forotecnico@hormissa.com



Product Certification EN 12620



MORTEROS



OFICINA CENTRAL:

Avda. Primo de Rivera, nº 12-Entlo.

30008 MURCIA

Teléfono 968233308 Fax 9682333754

e-mail: hormissa@hormissa.com

PLANTAS:

Nº1 C.N. 301, KM 383 Cabezo Cortado

Espinardo-Murcia

Teléfono 968858174

Email: planta1@hormissa.com

Nº2 Ctra. El Palmar a Mazarrón

El Palmar-Murcia

Teléfono 968880462

Email: planta2@hormissa.com

www.hormissa.com

<http://www.facebook.com/forotecnico.hormissa>